



Isolatiekoppeling	
3/4" BlxBU	
Materiaal 1	Staal
Materiaal 2	Hpb 57-3
Kleur 1	Zilverwit
Kleur 2	Messing
Oppervlaktebehandeling 1	Vernikkeld (Gezandstraald)
Oppervlaktebehandeling 2	Verzinkt (Gezandstraald)
Min./max. werktemperatuur	-20/120 °C
Max. werkdruk	10 bar
Aansluiting 1	G 3/4" BI
Aansluiting 2	G 3/4" BU
Bevestigingsmethode 1	16 mm Inbus
Bevestigingsmethode 2	30 mm Steeksleutel
Bevestigingsmethode 3	40 mm Steeksleutel
Totale gewicht	190 gram
Totale lengte	44 mm
Totale breedte	44 mm
Totale hoogte	58 mm
Insulation Coupling	
3/4" FxM	
Material 1	Steel
Material 2	Hpb 57-3
Colour 1	Silvery-white
Colour 2	Brass
Surface finish 1	Nickel Plated (Sandblasted)
Surface finish 2	Zinc Plated (Sandblasted)
Min./max. working temperature	-20/120 °C
Max. working pressure	10 bar
Connection 1	G 3/4" F
Connection 2	G 3/4" M
Fastening method 1	16 mm Allen key
Fastening method 2	30 mm Wrench
Fastening method 3	40 mm Wrench
Total weight	190 gram
Total length	44 mm
Total width	44 mm
Total height	58 mm